

PLASTIC ROOFING CEMENT

*STAYS SOFT & PLIABLE AS AN EXCELLENT WATERPROOF COVERING. *Resistant to changes in Temperature as it expands and contracts with weather. *Excellent seal coat for water proof covering for built-up roofs & corrugated roofs. *Repairs flashings and parapet walls as a patching mixture. *Excellent for emergency leak repairs.

USES : Roofing Cement is an asphalt based PLIABLE PLASTIC ROOF CEMENT used on damp as well as dry surfaces. It is ideal for most of various roof repairs and for stopping roof leakages around Vent pipes, Valleys, Spouts, Gutters, Troughs Chimneys, Sky lights and repairs of Flashings. It is not compatible with rubber coatings or EPDM roofing systems. It is not paintable

PREPARATION FOR APPLICATION : Remove dirt, dust and debris from the Surface area using a hard brush or broom. Scrap off previous coating and crushed rust or wire brush the roofs.

Limited Warranty : This product is believed to be of good quality and to be in accordance with the specifications. Since the use of product is beyond the control of the manufacturer, the manufacturer only assures uniform quality of the product.

APPLICATION : Use trowel or putty knife. Patch large holes and substantial breaks and joints. Apply Roofing Cement approximately 4 mm thick and feather edge around the patch. To patch small holes and breaks, fill with Roofing Cement and smooth down edges. Keep in heated area for easy workability during cold weather.

COVERAGE : One Ltr covers approximately 4 sq ft at 4 mm thickness.

CURE TIME : 4 to 12 Hrs. to touch dry; 24 to 72 Hrs. to Cure depending on surface and weather.

CLEANING : Use Paint Thinner or Mineral Spirit for Cleaning the Tools.

CAUTION : *Keep out of the reach of children. *Harmful if swallowed. *Combustible, keep away from heat, spark and open flame. *Eye, Skin and Respiratory irritant. In case of contact, flush with plenty of water. Avoid prolonged breathing of vapour. *In case of breathing problem take help of doctor immediately. *Seal containers tightly when not in use.

INGREDIENT: PETROLIUM ASPHALT, STODDARD SOLVENT, CELLULOSE FIBER, INORGANIC FILLER

MANUFACTURED BY:
ADVANCE AGRISEARCH LTD.
شركة أيدوانس أيجر سرج المحدودة


البريد الإلكتروني: cust.care@aal.in موقع الإنترنت: www.aal.in

Batch No
Mfd. Date
Exp Date

See
Bottom

انظر الأسفل

فئة رقم:
تاريخ الإنتاج:
تاريخ الانتهاء:



PLASTIC ROOFING CEMENT

USE ON WET OR DRY SURFACE

واين-يو وصفة متقدمة



Net Quantity : 4 Ltr.

الكمية الصافية : ٤ لتر



واين-يو وصفة متقدمة

بلاستيك روفنج سيمينت (اسمنت تسقيف بلاستيك)

استعمل على السطح المبتل أو الجاف

يبقى ناعماً، طلاء ممتاز صامد للماء، مانع للتغيرات في الحرارة حيث يتوسع ويتطابق مع الجو، طلاء سد ممتاز صامد للماء للسقوف الجاهزة لإصلاح الجدران و ممتاز لإصلاح الثقوب الطارئة والتسرب.

الاستعمالات: اسمنت تسقيف على أساس أسفلت يستعمل على السطوح المبللة والجافة وهو ممتاز للاستعمال للاصلا ح السقوف المتنوعة، التسرب حول الأنابيب، المجاري، سباوتس، مداخن خشبية، أضواء سماوية، ولا يستعمل مع طلاء مطاوي وغير قابل للدهان.

طريقة الاستعمال: أزل الوسخ، التجمعات من المناطق السطحية باستخدام فرشاة خشنة أو بلوم و أزل طلاء سابق اكسر الأوساخ والتجمعات.

الضمان المحدود: يتوقع أن المنتج ذات نوعية جيدة و يتطابق مع المواصفات حيث أن المنتج خارج عن قدرتنا فلانتمحل اي مسئولية سوى كمية عادية للمنتج.

الإستعمال: قم بتغطية و سد الشقوق والواسعة والمفاصل عن طريق استخدام اسمنت تسقيف بلاستيك، بكثافة ٢ مم حيث تكون النهايات ناعمة واجعله في مناطق حارة في أيام البرد.

التغطية: يغطي ١ لتر حوالي ٢ متر مربع قدم بكثافة ٢ مم

فترة العملية: ٢ إلى ١٢ ساعة و ٢٣ إلى ٢٤ ساعة للمعالجة حسب نوعية السطح والجو

التنظيف: استعمل مخفف، ملين دهان أو اسبريت معدني لتنظيف السقف.

الاحتياط: ☆ اجعله بعيداً عن تناول الأطفال ☆ مضر عند الابتلاع ☆ اجعله بعيداً عن الحرارة و شعلة مكشوفة ☆ استعن بالطبيب على الفور عند الحاجة ☆ أسل الماء بكمية وافرة ☆ اجتنب تنفس فابور لفترة طويلة ☆ اغلق الحاوية بشدة عند عدم الإستعمال.

MARKETED BY:

HADAKAH Trading

صندوق البريد: ٣١٩٢٦، الخوير: ٣١٩٥٢، السعودية العربية البريد الإلكتروني: alkhazab@sps.net.sa, alkhazab@hadakah.com

حداقة للتجارة